

**Description**

TIGE : Cuir pleine fleur Pull UP hydrofuge, Soufflet matelassé et hydrofuge

DOUBLURE : Doublure respirante

EMBOUT : Embout en fibre de verre ultra léger

ANTIPERFORATION : semelle antiperforation textile

SEMELLE INTERIEURE : semelle PU anatomique et amovible

SEMELLE DE CONFORT : couche PU de confort

SEMELLE DE CONTACT : PU antiabrasion et antidérapante

Emballage

× 1
Paire



× 10
Boîtes



10
Paires / Carton

Caractéristiques

- Insert anti-perforation textile pour protéger vos pieds contre les clous ou les objets tranchants
- Embout en fibre de verre pour protéger vos pieds contre les chutes de charges lourdes
- Sans metal
- Renforcement anti-abrasion à l'avant et à l'arrière
- Résistance antidérapante sur les sols en céramique et en acier
- Semelle extérieure double densité pour plus de confort + Semelle intérieure en PU de haute qualité pour plus de confort
- Bandes réfléchissantes à l'arrière pour une meilleure visibilité



Antistatique



Sans latex



Résistant à l'huile et aux hydrocarbures



Absorption des chocs



Anti Derapant



Résistant à l'eau



Embout

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
AFORLC38	38	0.62 × 0.46 × 0.35	13.42 kg	7630048206381	64034000	Chine
AFORLC39	39	0.62 × 0.45 × 0.35	13.78 kg	7630048206398	64034000	Chine
AFORLC40	40	0.63 × 0.47 × 0.35	14.05 kg	7630048206404	64034000	Chine
AFORLC41	41	0.63 × 0.45 × 0.35	14.6 kg	7630048206411	64034000	Chine
AFORLC42	42	0.62 × 0.46 × 0.35	14.99 kg	7630048206428	64034000	Chine
AFORLC43	43	0.65 × 0.5 × 0.38	16.43 kg	7630048206435	64034000	Chine
AFORLC44	44	0.65 × 0.49 × 0.37	16.39 kg	7630048206442	64034000	Chine
AFORLC45	45	0.64 × 0.5 × 0.38	16.87 kg	7630048206459	64034000	Chine
AFORLC46	46	0.65 × 0.49 × 0.38	17.28 kg	7630048206466	64034000	Chine
AFORLC47	47	0.65 × 0.49 × 0.37	18.44 kg	7630048206473	64034000	Chine
AFORLC48	48	0.63 × 0.5 × 0.38	18.35 kg	7630048206480	64034000	Chine
AFORLC49	49	0.64 × 0.57 × 0.39	18.58 kg	7630048206497	64034000	Chine

Normes

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
S3L SR FO



CAT.II

