

**Description****Support** : Tricoté sans couture**Matières du support** : HPPE**Jauge** : 13**Manchette** : Manchette élastique**Matières de l'enduction** : Nitrile lisse noir (1) + Nitrile sablé noir (2)**Type d'enduction** : Enduction paume**Emballage** : Sachet individuel**Emballage**× 1
Paire× 12
Polybags
Individuels× 10
Sachets**120**
Paires / Carton**Caractéristiques**

- Excellente résistance à la coupure, l'abrasion et à la déchirure.
- Adhérence accrue pour la manipulation d'objets coupant en milieu sec et huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.



Sans latex

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
C3256	6/XS	0.55 × 0.27 × 0.4	11.04 kg	7630048201508	6116102011	Chine
C3257	7/S	0.56 × 0.28 × 0.41	9.48 kg	7630048201515	6116102011	Chine
C3258	8/M	0.56 × 0.28 × 0.4	9.84 kg	7630048201522	6116102011	Chine
C3259	9/L	0.55 × 0.28 × 0.41	11.52 kg	7630048201539	6116102011	Chine
C3260	10/XL	0.56 × 0.3 × 0.4	11.76 kg	7630048201546	6116102011	Chine
C3261	11/XXL	0.57 × 0.29 × 0.4	13.32 kg	7630048201553	6116102011	Chine

Normes

EN388:2016 + A1:2018



4X44D

EN407:2020



X1XXXX

EN ISO 21420 :2020



CAT.II

