

**Description****Support** : Tricoté sans couture**Matières du support** :

UHMWPE/Basalt/Spandex

Jauge : 13**Manchette** : Manchette

élastique

Matières de l'enduction :Mousse de Nitrile respirante
sablé noir**Type d'enduction** : Enduction
paume**Emballage** : Sachet individuel**Emballage**× 1
Paire× 12
Polybags
Individuels× 10
Sachets**120**
Paires / Carton**Caractéristiques**

- Résistance maximale à la coupure niveau F.
- Renforcement au niveau du pouce pour une plus longue durée de vie.
- Adhérence accrue pour la manipulation d'objets coupant en milieu sec et huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.



Sans latex

| SKU/Reference | Taille | Carton (L×W×H) m | Poids du carton | EAN13 | HS Code | Pays d'origine |
|---------------|--------|-------------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| C3277 | 7/S | 0.61 × 0.3 × 0.35 | 10.56 kg | 7630048204950 | 6116102011 | Chine |
| C3278 | 8/M | 0.6 × 0.3 × 0.35 | 11.4 kg | 7630048204967 | 6116102011 | Chine |
| C3279 | 9/L | 0.6 × 0.3 × 0.33 | 12.36 kg | 7630048204974 | 6116102011 | Chine |
| C3280 | 10/XL | 0.6 × 0.3 × 0.35 | 13.44 kg | 7630048204981 | 6116102011 | Chine |
| C3281 | 11/XXL | 0.6 × 0.31 × 0.35 | 14.04 kg | 7630048204998 | 6116102011 | Chine |

Normes

EN388:2016 + A1:2018



4X43F

EN407:2020



X1XXXX

EN ISO 21420 :2020



CAT.II

