

**Description**

Support : Tricoté sans couture
+ Renfort TPR + Renfort au
pouce en Kevlar

Matières du support : HPPE /
Polyester / Spandex

Jauge : 13

Manchette : Manchette
élastique

Matières de l'enduction : Nitrile
lisse noir (1) + nitrile sablé noir
(2)

Type d'enduction : Enduction
paume

Emballage : Sachet individuel

Emballage

× 1
Paire



× 12
Polybags
Individuels



× 5
Sachets



60
Paires / Carton

Caractéristiques

- Niveau maximum de résistance aux coupures F
- Renfort anti impact en TPR sur le dos
- Renfort de pouce en kevlar pour une durée de vie prolongée
- Adhérence accrue pour la manipulation d'objets coupant en milieu sec et huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.



Sans latex

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
C3288	8/M	0.6 × 0.27 × 0.25	8 kg	7630048205100	6116102011	Chine
C3289	9/L	0.6 × 0.28 × 0.26	12.3 kg	7630048205117	6116102011	Chine
C3290	10/XL	0.59 × 0.29 × 0.26	10.14 kg	7630048205124	6116102011	Chine
C3291	11/XXL	0.6 × 0.27 × 0.25	9.6 kg	7630048205131	6116102011	Chine

Normes

EN388:2016 + A1:2018



4X43FP

EN407:2020



X1XXXX

EN ISO 21420 :2020



CAT.II

