

**Description**

Support : Tricoté sans couture + Renfort TPR + Renfort au pouce en Kevlar

Matières du support : HPPE / Polyester / Spandex

Jauge : 13

Manchette : Manchette élastique + velcro au poignet

Matières de l'enduction : Nitrile lisse noir (1) + nitrile sablé noir (2)

Type d'enduction : Enduction paume

Emballage : Sachet individuel

Emballage

× 1
Paire



× 12
Polybags
Individuels



× 5
Sachets



60
Paires / Carton

Caractéristiques

- Niveau maximum de résistance aux coupures F
- Renfort anti impact en TPR sur le dos
- Renfort de pouce en kevlar pour une durée de vie prolongée
- Adhérence accrue pour la manipulation d'objets coupant en milieu sec et huileux.
- Conforme avec le REACH.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
C3488	8/M	0.6 × 0.7 × 0.25	8.4 kg	7630048216908	6116102011	Chine
C3489	9/L	0.6 × 0.7 × 0.25	8.4 kg	7630048216854	6116102011	Chine
C3490	10/XL	0.6 × 0.7 × 0.25	9 kg	7630048216861	6116102011	Chine
C3491	11/XXL	0.6 × 0.7 × 0.25	9 kg	7630048216915	6116102011	Chine

Normes

EN388:2016 + A1:2018



4X43FP

EN407:2020



X1XXXX

EN ISO 21420 :2020



CAT.II