



Description

Poids : 97g**Masque / Filtre :** Tissu filtrant
TNT et charbon actif**Bandeau de tête :** NA**Pince nez :** NA**Joint d'étanchéité :** NA**Valve :** NA**Emballage :** 6 pcs/boîte

Emballage

× 6
Pièces× 16
Boîtes**96**
Pièces / Carton

Caractéristiques

- Filtre à gaz avec raccord rapide spécial à baïonnette pour gaz et vapeurs organiques avec un point d'ébullition supérieur à 65°C, gaz inorganiques, gaz acides, dioxyde de soufre (SO₂), ammoniac (NH₃) et ses dérivés organiques, poussières, fumées et brouillards.
- A utiliser sur le demi-masque Active AIR M10
- Spécifications techniques:
- Résistance respiratoire - exigences - résultats des tests
- 15 l/min 2,2 mbar 1,8 mbar
- 47,5 l/min 8,2 mbar 6,3 mbar

SKU/Reference	Carton	(L × W × H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
F50	 0.4 × 0.3 × 0.36		 30.72 kg	7630048209832	6307909311	Italie

Normes

EN 143:2000 + A1:2006, N 14387:2004 +
A1:2008, CE0426
ABEK1P3 R



CAT.II