



Description

Matériaux de la doublure :

Nylon / Spandex / HPPE

Longueur : 330 mm

Sans latex : Oui

Jauge : 18

Poignet : Coupe droite

Matériaux de l'enduction :

3 couches de nitrile lisse vert
(1,2,3) + nitrile noir sablé (4)

Emballage

× 1
Unité× 12
Polybags
Individuels× 6
Sachets72
Unités / Carton

Caractéristiques

- Protection accrue contre une large gamme de produits chimiques, graisses, huiles et autres contaminants.
- Excellente résistance à la coupure niveau E.
- Le revêtement sablé offre une meilleure adhérence même dans des environnements huileux et humides.
- Conforme à la réglementation REACH.
- Doublure en nylon/spandex/HPPE 18G pour une plus grande dextérité, confort et absorption de la transpiration.

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
H4518	8/M	0.36 × 0.32 × 0.24	8.64 kg	7630048221551	40151900	Chine
H4519	9/L	0.36 × 0.32 × 0.24	8.64 kg	7630048221568	40151900	Chine
H4520	10/XL	0.36 × 0.32 × 0.24	8.64 kg	7630048221575	40151900	Chine
H4521	11/XXL	0.36 × 0.32 × 0.24	8.64 kg	7630048221582	40151900	Chine

Normes

EN388:2016 +
A1:2018

4X42E

EN407:2020



X1XXXX

EN ISO
374-5:2016MICRO
ORGANISMSEN ISO
374-1:2016 +
A1:2018

Type A/AJKLPOT

EN ISO 21420 :
2020

CAT.III