

**Description**

Support : Tricoté sans couture
Matières du support : Coton interlock
Jauge : NA
Manchette : NA
Matières de l'enduction : PVC vert double enduction avec finition paume sablé

Type d'enduction : Enduction totale
Emballage : 12 paires/sachet

Emballage

× 12
Paires



× 6
Sachets



72
Paires / Carton

Caractéristiques

- Protection accrue contre une large gamme de produits chimiques, graisses, huiles et autres contaminants.
- Revêtement en PVC extrêmement flexible avec finition sablée pour une meilleure adhérence dans les environnements huileux et humides.
- Doublure en coton interlock pour le confort et l'absorption de la transpiration.
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Sans phtalate
- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Conforme REACH



Sans latex

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
H7139	9/L - 40cm	0.4 × 0.6 × 0.31	23.76 kg	7630048212191	6116108000	Chine
H7140	10/XL - 40cm	0.4 × 0.31 × 0.62	23.04 kg	7630048209733	6116108000	Chine

Normes

EN388:2016 + A1:2018



3121X

EN ISO 374-5: 2016



EN ISO 374-1:2016 + A1:2018



Type A/JKLMPST

EN ISO 21420 : 2020



CAT.III

