



Description

Support : Tricoté sans couture
Matières du support : Coton interlock
Jauge : NA
Manchette : NA

Matières de l'enduction : PVC rouge
Type d'enduction : Enduction totale
Emballage : 12 paires/sachet

Emballage



× 12
Paires



× 6
Sachets



72
Paires / Carton

Caractéristiques

- Protection accrue contre une large gamme de produits chimiques, graisses, huiles et autres contaminants.
- Revêtement en PVC extrêmement flexible pour une meilleure adhérence dans les environnements huileux et humides.
- Doublure en coton interlock pour le confort et l'absorption de la transpiration.
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Sans phtalate
- Entièrement enduit pour une protection maximale contre les liquides
- Conforme REACH



Sans latex

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
H7229	9/L - 35cm	 0.37 × 0.52 × 0.3	 18 kg	7630048212214	6116108000	Chine
H7230	10/XL - 35cm	 0.37 × 0.28 × 0.5	 18.36 kg	7630048209757	6116108000	Chine

Normes

EN388:2016 + A1:2018



4121X

EN ISO 374-1: 2016:



Type A/JKLMPST

EN ISO 374-5: 2016



EN ISO 21420 : 2020



CAT.III



ISO 9001:2015
 ISO 14001:2015
 ISO 45001:2018

