

**Description****Couleur de la lentille** : Claire**Poids** : 35 g**Matériaux** : Lentille haute résistance (PC); Plaquette nasale antidérapante (caoutchouc); Bandeau amovible et réglable en longueur (polyester); Joint amovible (Hytrel / mousse EVA)**Norme lentille** : Norme UV - EN 170**Marquage lentille** : 2C-1.2 1FT KN CE**Normes** : Norme d'impact - EN 166**Marquage monture** : EN 166 FT CE**Conditionnement** : Sachet individuel**Emballage**× 1  
Paire× 12  
Polybags  
Individuels× 10  
Boîtes**120**  
Paires / Carton**Caractéristiques**

- Branches bi-injectées souples et sans pression
- Joint optionnel pour un meilleur ajustement et une protection optimale
- Lentille unique avec large champ de vision
- Sangle en option pour un ajustement parfait
- Traitement anti-buée et anti-rayures sur les deux faces
- Lettre T sur les marquages pour protection contre les impacts à températures extrêmes (-5°C à +55°C)

Anti-poussière /  
anti-éclaboussures

Antibuée



Anti-rayures

Résistant  
aux  
températures  
extrêmesRésistant  
aux chocs

SKU/Reference

Carton (L×W×H) m

Poids du carton

EAN13

HS Code

Pays d'origine

V190

0.69 × 0.36 × 0.33

7.44 kg

7630048222350

90049010

Taiwan

**Normes**

EN 166:2001

EN 166 FT CE

EN 170:2001 (clear  
lens)2C-1.2 1FT KN CE  
(clear lens)

CAT.II