

**Description****Poids** : 35g**Matière** : Oculaire haute résistance (PC) ; branches bi injectées (PC/TPR) ; pont nasale antidérapant (TPR)**Couleur verre** : Incolore**Emballage** : Sachet individuel**Emballage**× 1
Paire× 12
Polybags
Individuels× 10
Boîtes**120**
Paires / Carton**Caractéristiques**

- "branches lunettes bi-injectées souples et sans pression
- Le joint d'étanchéité en TPR souple améliore le confort et la protection
- Oculaire unique avec vision maximale
- Bandeau de tête offrant une meilleure étanchéité et un ajustement maximal
- Protection anti-buée et anti-rayures à l'intérieur et à l'extérieur".



Antibuée

Anti-rayures

Résistant
aux
températures
extrêmesRésistant
aux chocs

| SKU/Reference | Carton (L×W×H) m | Poids du carton | EAN13 | HS Code | Pays d'origine |
|---------------|--------------------|-----------------|---------------|----------|----------------|
| V650 | 0.69 × 0.36 × 0.33 | 7.44 kg | 7630048204189 | 90049010 | Taiwan |

Normes

EN 166:2001

EN 166 FT CE

EN 170:2001
(clear lens)2C-1.2 1FT KN CE
(clear lens)2C-1.2 1FT KN CE
(clear lens)
5-3.1 1FT KN CE
(smoke lens)
CAT.II